



Parefeuille Provence

NEW PORT

Formats- Size - Formato (cm)			45,5*45,5 - 60,3*60,3 - 40*60
Couleur - Color			ANTHRACITE - IVOIRE - GRIS - TAUPE
Destination - Premises - Destino			Sols intérieurs - Inside references - Los interiores
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.			
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur			
Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.			
Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo interiore			
		ANTHRACITE : U3P3E3C2 IVOIRE : U3SP3E3C2 GRIS : U3P3E3C2 TAUPE : U3P3E3C2	Epaisseur- thickness - Grueso. 45,5*45,5 : 8mm 60,3*60,3 : 10mm 40*60 : 10 mm
Caractéristiques			Prestations déclarées
Characteristics			Requirements
Características			Prestaciones declaradas
Absorption d'eau%			
Water absorption %			
Absorción % de agua			
Résistance à la flexion			
Flexural strength			
Resistencia a la flexion			
Résistance à l'usure			
Abrasion resistance (glazed)			
Resistencia al desgaste			
Résistance à la rayure			
Scratch resistance			
Resistencia al rayado			
Résistance au choc			
50g Steel ball shock resistance			
Resistencia al choque			
Résistance au choc thermique			
Thermal shock resistance			
Resistencia al choque térmico			
Résistance au gel			
Frost resistance			
Resistencia a la helada			
Résistance chimique			
Chemical resistance			
Resistencia química			



Parefeuille Provence

NEW PORT

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		201GP

30210 Fournès - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 www.parefeuille-provence.com

août-24