



Parefeuille Provence

Travertin Antic grip clair

Formats- Size - Formato (cm)	40*60,3
Couleur - Color	
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors
Grès cérame émaillé. Glazed porcelain tiles. Porcelanico esmaltado.	
Groupe de produit selon la Norme EN 14411 : Bla. Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto según la Norma EN 14411: Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo exterior	




	U3SP3E3C1	Epaisseur- thickness - Grueso. 10mm
--	-----------	--

Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %
Résistance à la flexion Flexural strength Resistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance F ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ²
Résistance à l'usure Abrasion resistance (glazed) Resistencia al desgaste	EN ISO 10545-7	PEI 5
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc 50g Steel ball shock resistance Resistencia al choque	Cahier du CSTB 3778-7 Document CSTB 3778-7	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chimical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



Parefeuille Provence

Travertin Antic grip clair

Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propiedades antiderrapantes	CEN/TS 16165-B CEN/TS 16165-A	R11 A-B-C
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		201GP
Recyclage produit	  <p>Adresses sur quefairedemesdechets.fr</p>	
Sécurité	 <p>Manipulation des carreaux déconseillée aux enfants</p>	
30210 Fournès - France	Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10	www.parefeuille-provence.com

févr-25