



# Parefeuille Provence

## Trocadero

Formats- Size - Formato (cm)	45,5*45,5 et 60,3*60,3
Couleur - Color	Blanc - Beige - Gris - Acier
Destination - Premises - Destino	Sols extérieurs - Outside references - Los exteriors
Grès cérame émaillé coloré dans la masse - Glazed porcelain tiles colored in the mass - Porcelanico esmaltado coloreado en la mase.	
Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bla . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol extérieur Group of product according to the standard EN 14411: Bla. Ceramic tiles dry pressed for outside floor. Grupo de producto segun la Norma EN 14411: Bla. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo exterior	



**UPEC**

U4P4E3C2




Epaisseur- thickness - Grueso.  
9 mm

Caractéristiques Characteristics Características	Norme Norms Norma	Prestations déclarées Requirements Prestaciones declaradas
Absorption d'eau% Water absorption % Absorción % de agua	EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5 \%$
Résistance à la flexion Flexural strength Résistencia a la flexion	EN ISO 10545-4	Conforme - Conformado - In accordance $F \geq 1300 \text{ N}$ $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$
Résistance à l'usure Abrasion resistance Resistencia al desgaste	Cahier du CSTB 3778-10 Document CSTB 3778-10	Charge appliquée 590 N Conforme - Conformado - In accordance
Résistance aux taches Stain resistance Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance à la rayure Scratch resistance Resistencia al rayado	Echelle de Mohs	7
Résistance au choc thermique Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-9	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance au gel Frost resistance Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Conforme - Conformado - In accordance
Résistance chimique Chemical resistance Resistencia química	EN ISO 10545-13	Conforme - Conformado - In accordance



# Parefeuille Provence

## Trocadero

Propriétés antidérapantes Anti-slip properties Propriedades antiderrapantes	CEN/TS 16165-B CEN/TS 16165-A	R10 A-B
Réaction au feu Fire reaction Reaccion al fuego	Décision 96/603/CEE	A1 FL
Emission dans l'air intérieur Emission into indoor air Emision en el aire interior	Décret n°2011-321	A+
Numéro de DOP		201GP
Recyclage produit	 <b>FR</b> <b>TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ</b> DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE <b>Adresses sur <a href="http://quefairedemesdechets.fr">quefairedemesdechets.fr</a></b>	
Sécurité	 <small>Parti de masque lors de la dépose</small> 	
	Manipulation des carreaux déconseillée aux enfants	
30210 Fournès - France	Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10	<a href="http://www.parefeuille-provence.com">www.parefeuille-provence.com</a> févr-25